

スペック詳細

	型式	43-2T07GV	43-2T07GV-R
基本	Chipset	Hi3516DV300	←
	System	Linux	←
	RAM	16GB	←
	イメージセンサー	1/2.7CMOS	←
	レンズ	4.5mm	←
カメラ	カメラ	双眼カメラ 動体検出サポート	←
	有効画素	2Mpixel,1920*1080	←
	最低照度	カラー 0.01lux(F1.2) モノクロ0.001lux(F1.2)	←
	SNR	≥50db(AGC OFF)	←
	WDR	≥80db	←
顔認識	高さ	1.2-2.2m 角度調整	←
	距離	0.5-2m	←
	ビューアングル	垂直±40度	←
温度測定	範囲	30-45°C	←
	誤差	±0.5°C	←
	距離	0.3-0.8m	←
	レスポンスタイム	<300ms	←
入出力	LAN	RJ45 10/100M Ethernet	←
	ALARM出力	-	1Ch リレー出力 リレー型式:GSR-2-SN DC12V
	USBポート	1USB(USB機器給電、IDカード機器(日本未使用))	←
共通	電源	AC100-240V 70W(MAX)	←
	動作温度	0°C - +50°C	←
	湿度	5 - 90% (結露ないこと)	←
	寸法	高さ:384mm 幅160mm 奥行160mm (台座含む)	←
	重さ	2.6Kg	←